

COMPACTADORA
130 CS



LO MEJOR EN

CALIDAD Y POST VENTA

Los compactadores de suelo HMK 130 CS **son máquinas versátiles que pueden emplearse en muchas aplicaciones**, como servicios públicos, obras de construcción de carreteras y preparación de sitios de construcción de grandes residencias.

La cabina del operario brinda un diseño de interior ergonómico y estético, un amplio ángulo de visión ideal para desarrollar sus tareas. Además de elementos de gran confort para el operario, una pantalla táctil en color de 8 pulg. LCD y un sistema de aire acondicionado que recibe mantenimiento externamente.

Parámetros técnicos

Diámetro del rodillo	mm	1.500	Longitud máxima	mm	5.855
Espesor chapa del rodillo	mm	30	Ancho máximo	mm	2.280
Ancho del rodillo	mm	2.130	Altura total	mm	2.970
Ángulo de giro	°	35°	Distancia entre ejes	mm	3.065



COMPACTADORA 130 CS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia: 138 HP
Par máximo: 520 Nm @1600 rpm
Peso operativo para máquina estándar: 11.150 kg
Carga sobre el eje del rulo: 6.300 kg

MOTOR

Modelo DEUTZ TCD 2012 L04 2V
Tipo Motor diésel, 4 cilindros en línea, 4.038 cc de desplazamiento
Potencial nominal 138 HP
Par máximo 520 Nm @1600 rpm

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Ángulo de oscilación $\pm 12^\circ$
Ángulo de giro $\pm 35^\circ$

VIBRACIÓN

Frecuencia de vibración para alta amplitud/baja amplitud 27,5/30 Hz
Amplitud, alta/baja 2.01/0.81 mm
Fuerza centrífuga, para alta amplitud/baja amplitud 252/120 kn.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltajes : 24 V
Baterías : 2 x 12 V / 105 Ah
Alternador : 28 V / 80 A
Motor de arranque : 24 V / 4.0 kW

LLANTAS

23,1 - R26 (12 pr)

