



TIPO DE PLANTA	90	140
CAPACIDAD CONTINUA DE LA PLANTA AL 3% DE HUMEDAD	90T/H	140t/h
CANTIDAD DE ALIMENTADORES EN FRÍO	2+2	4 (Opción: +1)
CONTENIDO DE LOS ALIMENTADORES EN FRÍO	Total 24 m <sup>3</sup>	Total 26 m <sup>3</sup>
TIPO DE TAMBOR DE SECADO	ES 1410/1650	T 1770 S
POTENCIA DE LOS QUEMADORES	6,5 MW	10 MW
COMBUSTIBLES	Gas natural, aceite combustible extraliviano, combustible pesado	
CAPACIDAD DEL FILTRO	18000 Nm <sup>3</sup> /h	29000 Nm <sup>3</sup> /h
TIPO DE CRIBA	VA 1440	VA 1536
CRIBADO	4 fracciones, incluida la derivación	4 fracciones (opción de 5 fracciones)
SUPERFICIE DE LA CRIBA	10,5 m <sup>2</sup>	15,8 m <sup>2</sup>
1 FILA DE SILOS PARA ARIDOS CALIENTES	10 t	15 t (4 compartimentos/Opción: 5 compartimentos)
BALANZA DE ÁRIDOS	1760 kg	2560 kg
BALANZA DE FILLER	Incluida en la balanza de áridos	Opción: balanza de llenadora por separado 200 kg
BALANZA DE BETÚN ASFÁLTICO	Sistema de flujos de masa de Coriolis volumétrico u opcional	
CONTENIDO/TAMAÑO DE LA MEZCLADORA	1 tanque de betún asfáltico 25 m <sup>3</sup>	Opcional
SUMINISTRO DE FILLER	Opcional	
COMPARTIMENTOS/SILO DE ALMACENAMIENTO DE MEZCLA CALIENTE	Carga directa Opción: lateral 57 t-120 t en 1 c. o 76 t en 2 c	
AGREGADO DE RECICLADO HASTA EL 30%	Opcional	Agregado de reciclado en frío (RAC) directamente dentro de la mezcladora
DIMENSIONES DE TRANSPORTE SIN EL CAMIÓN (largo x ancho x alto)	Remolque 1: 19,95 x 3 x 4,48 m Remolque 2: 15,8 m x 3 m x 4,48 m	Remolque 1: 21,5 m x 3 m x 4,3 m Remolque 2: 16,5 m x 3 m x 4,3 m
OPCIONES	Tanque de betún asfáltico Silo de filler Contador de flujo de coriolis para la alimentación de asfalto	Alimentador adicional Clasificación con cinco divisiones Generador de espuma de bitumen asfáltico Tanque de betún asfáltico Silo de filler Contador de flujo de coriolis para la alimentación de asfalto Balanza de pesaje de la llenadora Tanque de combustible diésel.

\* Capacidad de producción de mezcla caliente en conformidad con las siguientes condiciones: 10% de betún asfáltico y agregado en la llenadora, humedad de ingreso de áridos: 3%, incremento de la temperatura del agregado: 175 K y 0/2 de participación de la fracción, máximo del 40% | Ciclos de mezclado: 80 por hora.

# ABC EASYBATCH PLANTA DE ASFALTO ESTACIONARIA MOVIL

## COMPONENTES PRINCIPALES DE AMMANN

ABM 90-140 EasyBatch proporciona la flexibilidad de una planta por lotes con capacidades de alta movilidad. De hecho, ABM 90-140 EasyBatch está lista para producir dentro de unos días posteriores al traslado. La planta completa e individual cabe sobre remolques de ruedas y se puede instalar sin la ayuda de una grúa. La planta es ideal para múltiples reubicaciones en el año y fue diseñada específicamente para una producción confiable en regiones con poco desarrollo de infraestructura. Su ancho de traslado es de 3m y su altura es de 4.25m, lo que facilita su transporte.

La Ammann EasyBatch es una planta de asfalto de tipo batch (por lotes) completamente móvil, diseñada para ofrecer una solución eficiente, compacta y de rápida instalación. Su estructura modular preensamblada permite un transporte sencillo en contenedores estándar y una instalación que puede completarse en tan solo unos días, sin necesidad de cimentaciones especiales. Tiene una capacidad de producción de hasta 140 toneladas por hora, adecuada para proyectos medianos que requieren flexibilidad y calidad. El sistema de control Ammann as1 permite una operación automatizada, segura y precisa. Esta planta ofrece un bajo consumo de energía, siendo eficiente en la dosificación de agregados y en el uso de combustible. Su mezclador por lotes asegura una alta calidad y consistencia en cada carga de asfalto, con excelente control de temperatura y tiempos de mezcla. También está equipada con filtros avanzados que reducen emisiones, lo que la hace respetuosa con el medio ambiente. Además, su diseño permite un mantenimiento rápido y fácil acceso a los componentes, reduciendo los tiempos de inactividad. Como es habitual en equipos Ammann, cuenta con soporte postventa internacional, con acceso a repuestos, capacitación y asistencia técnica especializada.



## AMMANN

OFICINAS CENTRALES  
Autopista Córdoba - Rosario Km.629 (5986)  
OFICINA EN BUENOS AIRES  
Avenida 621 (6301)  
CONTACTO  
Tel: (+54) 9 3572-462665

visita nuestra web

[www.econovo.com.ar](http://www.econovo.com.ar)

Todos los derechos reservados.

