ARX 16-2

RODILLO COMPACTADOR TANDEM

ECONOVO Agrovial

AMMANN

PRODUCTIVIDAD

Palanca de accionamiento electronica	El control de accionamiento de avanzada permite arranques y detenciones suaves durante el funcionamiento de la máquina.
Junta articulada con oscilación	La gran maniobrabilidad y el contacto constante con la superficie son factores clave para alcanzar alta calidad de compactación.
Equipo de riego	Sistema de filtración multinivel con un depósito de agua de gran tamaño que extiende los intervalos entre cargas.

ERGONOMIA

Diseño de la plataforma del operador	Espaciosa plataforma del operador con asiento del conductor cómodo.
Control de accionamiento conveniente y simple	Tablero con pantalla clara y control de la máquina intuitivo.
Visibilidad excepcional para el operador	Visibilidad perfecta alrededor de la máquina para mayor seguridad en el sitio de trabajo.

MANTENIMIENTO

Control diario sin herramientas	Control diario fácil y rápido
Partes libres de mantenimiento	Reduce el tiempo requerido para el mantenimiento de la máquina y evita que se dañen los componentes.
Ubicaciones de puntos de servicio	Los puntos de servicio y mantenimiento regular son rápida y fácilmente accesibles.

MOTOR

Fabricante	Kubota D1105
Potencia según ISO 3046	15.6 kW (21.2 HP)
Cilindro/l	3 cyl / 1123 cm3
Velocidad nominal/ de rodado	2400 / 2600 rpm/ 8.1 km/h
Fuerza ascensional con/sin vibración	30 % / 35 %
Clase de emisiones	EU Stage IIIA / U.S. EPA T3

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Vibraciones delanteras y traseras y propulsión
- Sistema de presión de pulso con intervalos de riego
- 2 frecuencias de trabajo
- Sistema de control con parada de emergencia
- Control de vibración Ammann
- Gancho elevador central
- Puertos hidráulicos de chequeo
- Diagnóstico a bordo
- Parachoques de goma delanteros / traseros
- ATC - Ammann Traction Control
- Separador de batería

FUERZA DE COMPACTACION

Amplitud I	0.5 mm
Amplitud II	0.5 mm
Frecuencia I	60 Hz
Frecuencia II	70 Hz
Fuerza centrifuga I	20 kN
Fuerza centrifuga II	23 kN

PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO

Peso de funcionamiento CECE	1510 kg
Peso de funcionamiento máx..	1655 kg
Resistencia de carga del tambor delantero	7.8 kg/cm
Resistencia de carga del tambor trasero	9 kg/cm)
Radio de giro interior	2210 mm
Angulo de dirección/ oscilación	30/6 ±°
Cambio de posición de los rodetes	48mm

VARIOS

Batería/ capacidad	12/77 V/Ah
Deposito de agua	110L
Tanque hidráulico	28.5L
Deposito de Diesel	24L

GROSOR MAXIMO DE LA CAPA COMPACTADORA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO OPTIMAS

Arena/ grava	200mm
Tierras mixtas	150mm
Limos/ arcilla	-
Estabilización	100mm
Asfalto	80mm

ARX 16-2 RODILLO COMPACTADOR EN TANDEM



DIMENSIONES

A-Longuitud de maquina	2140mm
B- Base de ruedas	1440mm
C- Altura de la máquina	2400mm
D- Altura de la maquina (ROPS plegado)	1725mm
E- Anchura del tambor	900mm
F- Diámetro lateral	948mm
G- Longitud de la maquina (ROPS plegado)	2330mm
H- Altura libre	230mm
I- Diámetro del tambor	370mm
J- Grosor del tambor	580mm
K- Anchura de la maquina (total)	947mm

AMMANN

OFICINAS CENTRALES
Autopista Cordoba - Rosario Km.629 (5986)
OFICINA EN BUENOS AIRES
Avenida. 621 (6301)
CONTACTO
Tel: (+54) 9 3572-462665

Visita nuestra web
www.econovo.com.ar

Todos los derechos reservados.