

FT 6050  
NETS 4WD

FARMTRAC

LO MEJOR EN

## CALIDAD Y POST VENTA

El tractor 6050c V está **desarrollado para realizar servicios pesados gracias a su eje delantero que le permite trabajar con cargadores frontales**, ofreciendo una capacidad de carga de 1.500 kg. Posee una **gran potencia de remolque** capaz de soportar hasta 2 T. Además viene con un motor económico que **brinda un consumo reducido de combustible en tareas diarias** y con un cargador frontal que consume sólo 4 l/h. Este tractor viene con un bastidor plegable o una versión de cabina con tracción en las 4 ruedas.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dirección hidráulica asistida  
Frenos bañados en aceite  
Transmisión 8+8 semi sincronizada  
Doble embrague

- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO



# FT 6050 NETS 4WD

## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Aspiración natural
Cilindro	3
Cilindrada	276 O CC
Potencia en HP	50 HP
RPM Nominal del motor	2000
Filtro de aire	Seco con sensor de obstrucción
Par máximo (Nm @ RPM)	200 Nm a 1200-1400 RPM

### SISTEMA DE MANEJO

Caja de cambios	Mecánico con malla constante con el reverso
Bloqueo diferencial	Mecánico
Embrague	Embrague doble con TDF independiente
Número de marchas F / R	8/8

### TOMA DE FUERZA (PTO)

Tipo	Independiente y velocidad de avance
Diámetro del eje / No. de espigas	35 mm / 6 / tipo 1
Velocidad de la TDF / RPM	540/1728 o 540E / 1251

### ASCENSOR HIDRÁULICO

Funciones	Tiro y control de posición
Presión nominal Mpa	18,5
Max. capacidad de elevación [kg]	1530
Caudal de aceite de la bomba l / min	32
Enganche de tres puntos	kat. 2, ISO 730-1
Número de acoplamientos rápidos	Distribuidor de 2 secciones / 4

### SISTEMA DE FRENOS

Frenos de servicio	Discos húmedos, accionados mecánicamente
Frenos de estacionamiento	Palanca de mano independiente

### EJE FRONTAL

Tipo	Carraro. Balanceándose, rígido
------	--------------------------------

### NEUMÁTICOS

Neumático delantero	8.0 - 18
Neumático trasero	13,6 - 28

### UNIDADES DE ENGANCHE DE REMOLQUE

Enganche delantero	Enganche de remolque
Enganche superior	Opcional

### MARCO PROTECTOR

Tipo	Asa plegable trasera plegable
------	-------------------------------

### DIMENSIONES

Largo [mm]	3211 - 3285
Altura [mm]	2400 - 2600
Base del eje [mm]	1885
Base de las ruedas traseras [mm]	1340-1550
Ancho [mm]	1650-1855
Espacio libre [mm]	min. 360
Base ruedas delanteras [mm]	1422-1524

### CAPACIDADES

Tanque de combustible [L]	60
---------------------------	----