

MOTOR

Modelo del motor	Quanchai
Norma de emisiones	Stage II
Potencia nominal	60HP
Velocidad nominal de rotación	2400 rpm
Par máximo	225 Nm
Cilindrada	4.1L
Tipo de admisión de aire	Naturalmente aspirado
Sistema de suministro de combustible	50L

TRANSMISIÓN

Tipo de tracción	4WD
Tipo de embrague	Fricción en seco, doble etapa
Modo de cambio de marchas	Inversor de marchas
Cantidad de marchas	12F + 12R con inversor (shuttle sifth)
Marcha superlenta	-
Rango de velocidades (adelante)	1.90-33.49 km/h
Rango de velocidades (reversa)	1.66-29.36 km/h
Transmisión final	Sistema de engranajes planetario
Bloqueo de diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo de salida hidráulico	55 L/min
Número de válvulas de control remoto	2 grupos
Modo de control del elevador	Alta presión
Capacidad de elevación	1.500kg

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

Enganche trasero	Categoría de enganche II
Tipo de toma de fuerza	540/1000
Toma de fuerza (PTO)	6

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	280/70R18
Neumático trasero	380/70R28

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno	Freno de discos
Tipo de freno de estacionamiento	Mecánico



HWB 604 TRACTOR AGRÍCOLA

Los modelos estrechos cuentan con un ancho de vía que puede ajustarse de forma flexible para adaptarse a las condiciones específicas de tu terreno. Están equipados con una transmisión reforzada, lo suficientemente robusta para trabajos exigentes. Además, se puede optar por una transmisión sincronizada con inversor de marcha y 12 marchas hacia adelante + 12 en reversa, lo que mejora la adaptabilidad y eficiencia operativa del tractor. Incluye de serie un asiento lujoso. El sistema eléctrico ofrece un alto rendimiento de sellado en el cableado y los conectores, mientras que las uniones de las tuberías de aceite cuentan con una estructura cónica de 24 grados que garantiza un mejor sellado.

DIMENSIONES GENERALES	
Longitud x ancho x altura	3700x1500x2400 mm
Distancia entre ejes	1300mm
Ruedas delanteras	1100mm
Ruedas traseras	1100mm
Distancia al suelo	325mm
Radio de giro	<ul style="list-style-type: none">• Con frenado lateral: 2.15 mm• Sin frenado lateral: 3.1 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none">• Peso de la estructura: 2300 (Rops) 2500 (Cab) kg• Peso en servicio: 2400 (Rops) 2600 (Cab) kg
Contrapeso	<ul style="list-style-type: none">• Contrapeso delantero: 175kg• Contrapeso trasero: 120kg



GRAVO

OFICINAS CENTRALES
Autopista Cordoba - Rosario Km.629
(5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES
Avenida. 621 (6301)

CONTACTO
Tel: (+54) 9 3572-462665

OFICINA EN MENDOZA
Rodríguez Peña 2205, Godoy Cruz

CONTACTO
Tel: (+54) 9 2615 90-9779

Visítá nuestra web

www.econovo.com.ar
Todos los derechos reservados.

