

**FT 6060
4WD**

FARMTRAC

NÚMERO UNO

EN ECONOMÍAS REGIONALES

Los 60 caballos de fuerza, su doble tracción y turbo intercooler de 4 cilindros lo posiciona como **uno de los tractores con más fuerza** dentro de todos sus competidores. Apto para trabajar y desempeñarse en campos hortícolas, frutales, cítricos y cualquier tipo de actividad agrícola/ganadera que trabajen con herramientas de arrastre o de 3 puntos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de 4 cilindros
60 HP de potencia
Capacidad de carga 1800 Kg.
Mecánica simple y bajo consumo
Bomba lineal de inyección
Transmisión carraro
Doble embrague independiente



- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **SIMPLEZA**
- ✓ **BAJO CONSUMO**



www.econovoagrovia.com.ar

CONTACTO

PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5
5986 Oncativo - Córdoba
Te: +54 3572 462665 Rot.

FT 6060 4WD



SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGUE



MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	2860CC
Potencia en HP	60v HP
RPM Nominal del motor	2000
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	2.754Kg.
Diámetro x Carrera	91x110

TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Doble
Caja de cambios	8 Avance + 2 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Epicicloidial
Velocidad mínima	2,7 Km/h

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, autoequilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc (22 Lts/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

TOMA DE FUERZA

Tipo	Única velocidad
RPM TDF / RPM Motor	540/1810

HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	1800 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	18cc (37 Lts./Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	9.5x24
Posterior	16.9x28

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 Lts
Aceite de transmisión	11,5 LTS (transmision)30 Lts eje trasero (2WD)
Anticongelante	13,5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	3950/1900/2300 mm
Distancia entre ejes	2250mm
Altura de despeje	435 mm

