

**FT 6075  
2WD**

**FARMTRAC**

## NÚMERO UNO

EN ECONOMÍAS REGIONALES

**Tractor de gran calidad y bajo consumo** con un motor que cuenta con turbo intercooler de 4 cilindros. **Su potencia y su gran radio de giro** le permiten trabajar y desempeñarse en trabajos en campos hortícolas, frutales, cítricos, ganado, y cualquier tipo de actividades agrícolas/ganaderas **gracias a su gran fuerza y gran maniobrabilidad** le permite utilizar herramientas de tiro, 3 puntos o remolque de carros.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de 4 cilindros  
75 HP de potencia  
Capacidad de carga 2200 Kg.  
Dirección Hidrostática  
Bomba lineal de inyección directa  
Transmisión carraro  
Doble embrague independiente  
Turbo intercooler  
Gran radio de giro

- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO



[www.econovoagrovia.com.ar](http://www.econovoagrovia.com.ar)

**CONTACTO**

### PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

# FT 6075 2WD



## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	2860CC
Potencia en HP	75 HP
RPM Nominal del motor	2200
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	2.275Kg.
Diámetro x Carrera	91x110

### TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Doble
Caja de cambios	8 Avance + 2 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Epicicloidial
Velocidad mínima	3 Km/h

### FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, autoequilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc / (22 Lts/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

### TOMA DE FUERZA

Tipo	Única Velocidad
RPM TDF / RPM Motor	540 / 1810
Toma de fuerza independiente	Si

### HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	2200 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	22,5 cc (44.8 lts./Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

### NEUMÁTICOS

Tracción	Simple 2WD
Frente	7.5x16
Posterior	16.9x30

### VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

### CAPACIDADES

Tanque de combustible	60Lts
Aceite de transmisión	11,5 LTS (transmision)30 Lts eje trasero (2WD)
Anticongelante	13.5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

### DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	3950/1900/2300 mm
Distancia entre ejes	2250 mm
Altura de despeje	450 mm

