

**FT 6075
NARROW**

FARMTRAC

NÚMERO UNO

EN ECONOMÍAS REGIONALES

Tractor compacto diseñado por Porsche que cuenta con motor turbo intercooler de 4 cilindros. **Su doble tracción y su transmisión Carraro otorgan gran performance** en trabajos en viñedos, campos frutales, cítricos, yerba mate y cualquier tipo de actividad que necesite de un tractor compacto y versátil.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de 4 cilindros
75 HP de potencia
Capacidad de carga 2500 Kg.
Tractor compacto
Especial para campos frutales,
yerba mate y viñedos.
Gran radio de giro de 3.3 a 3.5mts
Transmisión super lenta



- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **SIMPLEZA**
- ✓ **BAJO CONSUMO**



www.econovoagrovia.com.ar

CONTACTO

PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5
5986 Oncativo - Córdoba
Te: +54 3572 462665 Rot.

FT 6075 NARROW



SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGUE



MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	3680 CC
Potencia en HP	75 HP
RPM Nominal del motor	2200
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	2.688 Kg.
Diámetro x Carrera	98x122

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Embrague	Doble
Caja de cambios	12 Avance + 12 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Epicicloidial
Velocidad mínima	0.46 Km/h

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, autoequilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc / (21,8 Lts/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

TOMA DE FUERZA

Tipo	540 / 540E / Sincronizada
RPM TDF / RPM Motor	540-1938 / 540-1648
Toma de fuerza independiente	Si

HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	2500 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	28 cc (55,5 Lts./Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	280/70 R16
Posterior	380/70 R24

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de combustible	65 Lts
Aceite de transmisión	40 Lts
Anticongelante	13.5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	4185/1350/2410 mm
Distancia entre ejes	2160 mm
Altura de despeje	2160 mm

