

**FT 6090
4WD**

FARMTRAC

NÚMERO UNO

EN ECONOMÍAS REGIONALES

Su doble tracción y su transmisión carraro 12 + 12 con alta media y baja le permiten trabajar y desempeñarse con gran performance en actividades agrícolas y ganaderas como ningún otro tractor de su potencia en el país.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor de 4 cilindros
90 HP de potencia
Capacidad de carga 3000 Kg.
Turbo intercooler
Toma de fuerza con acoplamiento independiente
Bomba lineal de inyección directa



- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO



www.econovoagrovia.com.ar

CONTACTO

PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5
5986 Oncativo - Córdoba
Te: +54 3572 462665 Rot.

FT 6090 4WD



SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGUE



MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	3680
Potencia en HP	90 HP
RPM Nominal del motor	2200
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	3.400 Kg.
Diámetro x Carrera	98x122

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Embrague	Doble
Caja de cambios	12 Avance + 12 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Epicicloidial
Velocidad mínima	1,6 Km/h

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, autoequilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc / (22,4 Lts/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

TOMA DE FUERZA

Tipo	540 / 540E / Sincronizada
RPM TDF / RPM Motor	540-1938 / 540-1648
Toma de fuerza independiente	Si

HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	3000 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	22,5 cc (37,9 Lts./Min)
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	2AD/2AS (4 nos.)

NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	12.4x24
Posterior	18.4x30

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de combustible	80 Lts
Aceite de transmisión	37,5 Lts
Anticongelante	13,5 Lts
Aceite de motor	11 Lts

DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	4190/1940/2550 mm
Distancia entre ejes	2300 mm
Altura de despeje	435 mm

