

**COMPACTADORA
EC 3212**



LO MEJOR EN

CALIDAD Y POST VENTA

Equipada con insumos y componentes de la más alta calidad, la EC 3212 DD 13TN es ideal para la compactación de suelo y reinstalación de caminos, siendo **sumamente productiva, resistente y económica**. Posee un equipamiento estándar brindando un excelente ambiente laboral, equipada con: techo con cobertor solar, butaca acolchada, espejo retrovisor, panel de instrumentos de control que incluye contador de horas, equipo de iluminación, amarres de izaje, caja de herramientas, luces de advertencia de frenado.

Parámetros técnicos

Diámetro del rodillo	mm	1.500	Total largo	mm	5.520
Distancia al suelo	mm	435	Total ancho	mm	2.310
Ancho del rodillo	mm	2.140	Altura total	mm	3.045
Radio de giro Exterior/interior	mm	6480/4340	Peso operativo	kg	11.790



COMPACTADORA EC 3212

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia máxima: 105 HP.
4 Cilindros
Peso operativo: 11.790 kg.

MOTOR

Modelo KOEL
Tipo 4 cilindros, intercooler, normas de emisión
de gases EURO 3
Potencial nominal 105 HP

DIRECCIÓN

Ángulo de oscilación $\pm 10^\circ$
Ángulo de dirección $\pm 30^\circ$

GRADEABILIDAD

Máxima capacidad de salida 30%

PESO

Peso máximo de funcionamiento 11790 kg.
Peso en el tambor 6960 kg.
Peso en los neumáticos 4830 kg.
Frente de carga lineal estática 32kg/cm.

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Frecuencia 11790 kg.
Amplitud alta 1.9 mm
Amplitud baja 0.8 mm
Fuerza centrífuga 26010/16080
Fuerza aplicada total 32970/23040

SEGURIDAD

Acc. hidrostática/Eje planetario son diferencial de giro todas las ruedas

FRENOS

Frenos de servicio Hidrostática
Freno de mano Aplicado por resorte liberado hidráulicamente
Parada de emergencia Accionamiento hidrostático y freno de resorte

