



**FT 30 HP  
TURF**



**FARMTRAC**

## **NÚMERO UNO**

**EN ECONOMÍAS REGIONALES**

**Tractor compacto diseñado por Porsche**, apto para el mantenimiento de parques, campos de fútbol, golf, entre otros. Sus principales características son:  
**Transmisión carraro, motor Mitsubishi y gran caudal hidráulico** para su levante de 3 puntos.



### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**



Motor de 3 cilindros

30.7 HP de potencia



Capacidad de carga 750 Kg.



Transmisión carraro

Motor Mitsubishi

Gran caudal hidráulico

(3Puntos de levante)

- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **SIMPLEZA**
- ✓ **BAJO CONSUMO**



[www.econovoagrovia.com.ar](http://www.econovoagrovia.com.ar)

**CONTACTO**

**PLANTA FABRIL**

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5

5986 Oncativo - Córdoba

Te: +54 3572 462665 Rot.

# FT 30 HP TURF



## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Marca	Mitsubishi
Tipo	Aspirado
Cilindro	3
Cilindrada	1318CC
Potencia en HP	30.7 HP
RPM Nominal del motor	2800
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	1.040Kg.
Diámetro x Carrera	78x92

### TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Simple
Caja de cambios	9 Avance + 3 Retroceso
Batería	12 V 65 AH
Alternador	42 AH
Eje Trasero	Piñon y corona
Velocidad mínima	1.74 Km/h

### FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	15.7 Lts/Min
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

### TOMA DE FUERZA

Tipo	Dual 540 / 540 E
RPM TDF / RPM Motor	540 / 2504 - 540E / 2035

### HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	750 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	21,7 lts./Min
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	1AD/1AS (2 nos.)

### NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	23X8,5 - 12
Posterior	33X15,5 - 16,5

### VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

### CAPACIDADES

Tanque de combustible	25 Lts
Aceite de transmisión	18 Lts
Anticongelante	5 Lts
Aceite de motor	6,3 Lts

### DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1550 mm
Altura de despeje	310 mm

