

**FT 6045  
2WD**

**FARMTRAC**

## **NÚMERO UNO**

**EN ECONOMÍAS REGIONALES**

**Tractor de mecánica simple, gran robustez y calidad en sus componentes.** Apto para trabajar y desempeñarse en trabajos municipales, horticultura, ganado, y cualquier actividad que necesite de mediana potencia. Entre sus principales características se encuentra el **gran radio de giro y el bajo consumo.**



### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

Motor de 3 cilindros  
45 HP de potencia  
Capacidad de carga 1500 Kg.  
Dirección Hidrostática

- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **SIMPLEZA**
- ✓ **BAJO CONSUMO**



[www.econovoagrovia.com.ar](http://www.econovoagrovia.com.ar)

**CONTACTO**

### **PLANTA FABRIL**

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

# FT 6045 2WD



## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Aspirado
Cilindro	3
Cilindrada	3140CC
Potencia en HP	45 HP
RPM Nominal del motor	1850
Enfriamiento	Refrigerado por agua
Filtro de aire	En seco
Peso	2.180Kg.
Diámetro x Carrera	111,76x106,68

### TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Doble
Caja de cambios	8 Avance + 2 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje Trasero	Piñón y corona
Velocidad mínima	2,4 Km/h

### FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidrostática
Capacidad de la bomba	11cc=18 Lts/Min
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

### TOMA DE FUERZA

Tipo	Única velocidad
RPM TDF / RPM Motor	540/1810

### HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	1500 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	18cc=31 lts./Min
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)	1AD/1AS (2 nos.)

### NEUMÁTICOS

Tracción	Simple 2WD
Frente	6.0x16
Posterior	13.6x28

### VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

### CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 Lts
Aceite de transmisión	29 Lts
Anticongelante	12,9 Lts
Aceite de motor	6,5 Lts

### DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	3840/1680/2250 mm
Distancia entre ejes	2150 mm
Altura de despeje	377 mm

