

# HMK

RETROCARGADORA  
**62SS**

LO MEJOR EN

**CALIDAD Y POST VENTA**



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia máxima: 60 HP  
Fuerza máx. de arranque balde: 2883 kgf  
Capacidad de balde: 0.35 m<sup>3</sup>  
Peso operativo: 3875 kg

## RETROCARGADORA HMK 62SS

El tamaño compacto de la **62SS** le permite girar 360 grados sobre su propio eje, la estructura del brazo retro excavadora y las instalaciones hidráulicas auxiliares como equipamiento estándar, convierten a la HMK 62SS en el compañero **ideal para trabajos en construcción civil y en aplicaciones agrícolas donde el espacio es limitado.**

Ofreciendo versatilidad de una máquina compacta, fiable y fuerte, incluso en las condiciones de trabajo más severas y por largas jornadas de trabajo.

**ECONOVO**  
DIVISIÓN AGROVIAL

### CONTACTO

#### PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

STOCK DE REPUESTOS  
SERVICIO TÉCNICO

**30** CONCESIONARIOS  
EN TODO EL PAÍS

## SOCIOS ESTRATÉGICOS DE HMK:

**ISUZU SIEMENS**

**Nabtesco**

**KPM**  
Kawasaki Precision Machinery



## PARÁMETROS TÉCNICOS

### MOTOR

Fabricante	: KUBOTA
Modelo	: V2403-M-TEU4 D Motor diésel
Número de cilindros	: 4 En línea
Diámetro y carrera	: 87 x 102,4 mm
Cilindrada	: 2434 cm <sup>3</sup>
Potencia máxima	: 60 HP (44 kW) @2700 rpm
Par máximo	: 160 Nm @1600 rpm
Alta prestación de Potencia y Par. Motor Diésel refrigerado por agua y turboalimentado.	
Compatible con las normativas de regulación de emisión de gases de escape: Americana U.S. EPA Tier 4 Interim y Europea EU Etapa III-A	

### SISTEMA DE TRASLACIÓN

- Dos bombas de caudal variable y servocontrol alimentando motores hidráulicos de pistones radiales reversibles que permiten la marcha adelante y atrás.
- Freno de servicio mediante el propio sistema de traslación hidráulico.
- Sistema de freno negativa mediante muelle y liberado mediante presión hidráulica.
- Velocidad de traslación 0-12Km/h hacia adelante y atrás.

### CABINA Y CAPÓ

- Estética
- Amplia visibilidad.
- Interior espacioso.
- Diseño interior ergonómico y estético.
- Controles y freno de mano ergonómicos.
- Certificado de seguridad ROPS y FOPS.
- Asiento multifunción.
- Acelerador de mano ergonómico y elegante.
- Vista panorámica a través de grandes ventanas acristaladas.
- Facilidad de mantenimiento.
- Fácil desmontaje de la ventana posterior.
- Los cristales son de fundición única, muy resistente a los impactos.



### SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba en tandem, sencilla, fiable y muy eficiente	
Caudal de bomba principal	: 61 L/min @2700 rpm
Presión de trabajo	: 220 bar

### CONTROLES

Servomandos ergonómicos montados sobre la butaca del operador controlan los movimientos de la cargadora y la traslación. Los mismos servomandos controlan los movimientos del retro cuando la butaca del operador está girada hacia atrás

### NEUMÁTICOS

Frontales	: 10 x 16,5 10 Pr Skz
Traseros	: 10 x 16,5 10 Pr Skz

### PESO OPERATIVO

Peso operativo con brazo telescópico : 3.800 kg

El peso operativo, de acuerdo a los estándares de ISO 6016, incluye el depósito de combustible lleno, los líquidos del sistema hidráulico y otros líquidos, el peso del operador (75kg) y el peso de la máquina equipada como estándar. Los equipamientos opcionales no están incluidos.



**ECONOVO**  
DIVISIÓN AGROVIAL

## CONTACTO

### PLANTA FABRIL

Aut. Córdoba - Rosario Km 628,5  
5986 Oncativo - Córdoba  
Te: +54 3572 462665 Rot.

**STOCK DE REPUESTOS**  
**SERVICIO TÉCNICO**

**30** CONCESIONARIOS  
EN TODO EL PAÍS

# PARÁMETROS TÉCNICOS

## PRESTACIONES DE LA CARGADORA

Capacidad de balde 4 en 1	0,35 m <sup>3</sup>
Máxima fuerza de arranque de balde	2883 kgf
Máxima fuerza de arranque de brazo de pala	2600 kgf
Capacidad de elevación a máx. altura	1370 kg

## PRESTACIONES DEL RETRO

Capacidad de balde	0,06 m <sup>3</sup>
Máxima fuerza de arranque en balde	1985 kgf
Máxima fuerza de arranque en balancín	1500 kgf
Capacidad de elevación a máxima altura	332 kg

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cabina Rops/Fops
- Pantalla LCD
- Pala 4 en 1
- Enganche rápido delantero mecánico
- instalación hidráulica auxiliar delantera
- Mandos Joysticks
- Volteo automático
- Luz rotativa
- Desconector de batería
- Aviso marcha atrás
- Espejos externos
- Luces de trabajo
- Luces de carretera
- Cinturón de seguridad
- Aire acondicionado
- Instalación de martillo hidráulico



## IMPLEMENTOS



Martillos hidráulicos



Cuchilla angular



Pala fija



Horquillas para