

**COMPACTADORA
HD 85
STD 9TN**



LO MEJOR EN

CALIDAD Y POST VENTA

La compactadora de suelo **ofrece una alta productividad y un bajo consumo operativo** siendo super resistente, en condiciones exigentes, gracias a su **motor Escorts E4.286 que posee 4 cilindros, un intercooler y que ofrece 75 HP a 2300 RPM.**

Contiene una cabina de fibra de carbono diseñada ergonómicamente para ofrecer un gran confort al operario. La plataforma del operador posee pernos en las patas facilitando el transporte, además brinda una rotación de 32°.

Parámetros técnicos

Diámetro del rodillo	mm	1.200	Total largo	mm	4.550
Distancia al suelo	mm	310	Total ancho	mm	1.922
Ancho del rodillo	mm	1.680	Altura total	mm	3.125
Radio de giro Exterior/interior	mm	6200/4550	Peso operativo	kg	9.000



**COMPACTADORA
HD 85
STD 9TN**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potencia máxima: 75 HP.
4 Cilindros
Peso operativo: 9.000 kg.

MOTOR

ModeloHA 494T ESCORTS F4 286
Tipo..... 4 cilindros, intercooler, normas de emisión
de gases EURO 3
Potencial nominal 75 HP

DIRECCIÓN

Ángulo de oscilación $\pm 10^\circ$
Ángulo de dirección $\pm 30^\circ$
Tipo hidrostática

GRADEABILIDAD

Gradeabilidad s/vibración 45%
Gradeabilidad c/vibración 30%

PESO

Peso máximo de funcionamiento 9300 kg.
Peso operativo 9000 kg.
Peso en el tambor delantero 4500 kg.
Peso en el tambor trasero 4500 kg.
Carga en línea frontal 26.8 kg/cm.
Carga en línea trasera 26.8 kg/cm.

LLANTAS

Boquilla de aspersores. Accionamiento a pedal (manual), Intervalo (automático), Sistema de filtración, tanque a prueba de corrosión.

SEGURIDAD

Interruptor de arranque neutral, indicador de obstrucción de filtro de aire, indicador de obstrucción del filtro hidráulico, timbre de reversa.

FRENOS

Frenos de servicio Hidrostática
Freno de mano Aplicado por resorte liberado hidráulicamente
Parada de emergencia Aplicado por resorte liberado hidráulicamente

